



КЛАПАН с ПНЕВМОПРИВОДОМ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ


21IA4T15GC1-5
÷
21IA6T25GC1-5

Клапаны с пневмоприводом нормально закрытые моделей 21IA4...21IA6 применяются в пищевой, химической и др. отраслях промышленности для автоматического перекрытия потоков воздуха, воды, пара, масел, пищевых продуктов, продуктов переработки нефти, кислот и др. агрессивных жидких и газообразных сред.



Технические особенности

- Прямоточная конструкция обеспечивает высокую пропускную способность
- Защита от гидроудара при входе среды под золотник
- Оптический указатель положения
- Возможность использования для сильно агрессивных и высоковязких сред
- Вращающийся на 360° пневмопривод для удобства монтажа и обслуживания
- Возможность установки в любом положении
- Несложная трансформация клапана в нормально открытое исполнение



Технические характеристики

Рабочая среда: вода (в т.ч. питьевая), воздух, пар (до 180°C), жидкие пищевые продукты, жиры, органические и минеральные масла, дизтопливо, бензин и др. нефтепродукты, кислоты, щелочи и др. агрессивные среды

Температура рабочей среды: -10+180°C

Температура окружающей среды: -10+60°C

Диаметр привода: 50 мм

Максимальная вязкость: 600 сСт

Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316L (аналог 10X18H13)

Материал уплотнения: PTFE (фторопласт)

Материал сальников: PTFE (фторопласт), FKM (фторэластомер, витон)

Управляющая среда: воздух, вода и др. нейтральные среды

Давление управляющей среды: 5-8 bar


Температура управляющей среды: max. +60°C

Присоединение, дюйм	DN мм	Код	Kv, l/min	Перепад давления, bar $\Delta P = P_{вх} - P_{вых}$		Максимально допустимое давление на входе, Pmax bar
				ΔP_{min}	ΔP_{max}	
G 1/2"	15	21IA4T15GC1-5	80	0	25	40
G 3/4"	20	21IA5T20GC1-5	150		15	
G 1"	25	21IA6T25GC1-5	190		10	



**КЛАПАН с ПНЕВМОПРИВОДОМ
НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩИЙ**

**21IA4T15GC1-5
÷
21IA6T25GC1-5**



Габаритные размеры
мм

Код	Pipe, дюйм	A	B	C	D	H	L	T
21IA4T15GC2	1/2"	190,6	SW 27	156	15,4	139,7	65	17
21IA5T20GC2	3/4"	190,8	SW 32	162	21,4	139,8	75	19
21IA6T25GC2	1"	200,3	SW 41	168	25	146,6	90	20,5



**КЛАПАН с ПНЕВМОПРИВОДОМ
НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ
НЕРЖАВЕЮЩИЙ**


**21IA4T15GC1-5
÷
21IA6T25GC1-5**

Схема управления клапаном с пневмоприводом



Made in Italy

3/2 ходовой
электромагнитный клапан
например 31A2AV20



Открытие клапана

При подаче напряжения на катушку нормально закрытого 3/2 ходового управляющего электромагнитного клапана, его плунжер открывает порт **А** и закрывает порт **С**. Направление движения управляющей среды: **А → Б**. Управляющая среда через порт **Б** попадает под поршень пневмопривода и, преодолевая усилие пружин, перемещает его. Клапан открыт.

Заккрытие клапана

При снятии напряжения с катушки управляющего электромагнитного клапана, его плунжер закрывает порт **А** и открывает порт **С**. Направление движения управляющей среды **Б → С**. Управляющая среда из под поршня пневмопривода сбрасывается через порт **С**. Поршень пневмопривода под действием пружин возвращается в исходное положение. Клапан закрыт.